

BONNEVILLE

Créer. Bâtir. Vivre.

AVANTAGES DE LA CONSTRUCTION R-3000 BONNEVILLE

CRITÈRE	CONSTRUCTION STANDARD	CONSTRUCTION R-3000 BONNEVILLE	AVANTAGES
BOIS	Bois de grade 3-4	Bois sec de grade 1-2	Le bois ne travaille presque pas, assurant une meilleure stabilité de la structure. Les joints ne craquent pas. Les vis ne sortent pas.
POUTRELLE	Poutrelle standard en I ou 2x10	Poutrelle en bois sec avec deux 2x4 (sur le dessus et en dessous)	Offre une solidité accrue et une résistance supérieure (ne spring pas). Ne se déforme pas et ne tord pas.
		Poutrelle ajourée fabriquée sur place	Permet de passer facilement le filage électrique et les conduits de plomberie sans obstruer l'espace
		Poutrelle barrée avec deux 2x6	Poids réparti sur toutes les poutrelles, structure robuste
		Assemblage automatisé	Méthode rapide résultant en une économie d'argent pour le client
PLANCHER	Plancher vissé et embouveté	Plancher collé, vissé et embouveté	Pour une solidité renforcée
		Joint d'étanchéité entre mur et plancher, boulonné à tous les 24 pouces	Meilleure gestion de l'infiltration d'air et de l'humidité, ce qui améliore la performance énergétique de la maison
	Périmètre avec deux 2x10	Périmètre double en LSL et triple au centre de la maison	Pour une solidité renforcée
ISOLATION	Isolation en laine minérale moins performante	Isolation en fibre de cellulose	Plus écologique, avec des propriétés isolantes supérieures et moins de fuites d'air
	Laine minérale tassée et manipulée par différents corps de métier	Laine soufflée installée après le passage des différents corps de métier	Meilleure isolation
	Polythène de 6mm	Pare-vapeur réfléchissant	
	Installation en chantier	Installation à l'abri des intempéries	

BONNEVILLE

Créer. Bâtir. Vivre.

AVANTAGES DE LA CONSTRUCTION R-3000 BONNEVILLE (SUITE)

CRITÈRE	CONSTRUCTION STANDARD	CONSTRUCTION R-3000 BONNEVILLE	AVANTAGES
FENÊTRE	Fenêtre en PVC de qualité standard avec intercalaire en plastique	Fenêtre Fenplast de haute qualité, PVC pur avec des intercalaires en acier	Meilleure qualité de fenêtre, plus robuste, meilleure isolation et durable. Fenêtre standard : 30 à 40% moins cher
	Quincaillerie standard en métal peinturé	Quincaillerie en acier inoxydable	Plus robuste et résistant à la rouille
	Installation avec uréthane et membrane 3M	Installation avec uréthane, boudins, scellant et membrane 3M	Meilleure isolation
ARMOIRE	Armoire d'entrée de gamme, panneau arrière en plaqué et quincaillerie de niveau standard	Armoire de qualité supérieure, équipée d'une quincaillerie	Solidité renforcée et plus longue durée de vie. Armoire standard : 30% moins cher
	Épaisseur des panneaux de caisson de ½ po	Épaisseur des panneaux de caisson de ¾ po	
CONTRÔLE DE QUALITÉ		16 étapes de vérification avant de sortir de notre Centre de l'innovation	Vérification assurée et rigoureuse
GARANTIE	5 ans	10 ans	Garantie plus longue